


## DANE TECHNICZNE


Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Szerokość:	0,73 m
Długość:	2,25 m
Wysokość:	~1,77 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F:	16,84 m <sup>2</sup>
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość:	5,75 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:	3,73 m
Głębokość fundamentowania:	-0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009  
Wypośażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni syplik 200mm)

## SKŁAD URZĄDZENIA

Drabinka wejściowa wys. 90cm: 1  
Zjeżdżalnia wys. 90cm, ślizg nierdzewny o dł. 236cm: 1

## MATERIAŁY

Elementy połączeniowe: płyty HDPE  
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Fundamenty: beton klasy min. B-15  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  
Szczelble w drabinie poziomej, stal nierdzewna  
Ślizg:  
Zaślepki: tworzywo sztuczne



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu  
Producent  
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.